



Геопласт Телеком

Монитор бурильщика

для беспроводной забойной системы телеметрии

Монитор бурильщика предназначен для использования в системе телеметрического сопровождения процесса направленного бурения. Прибор обеспечивает удобное графическое и символьное отображение данных от системы телеметрии.

Монитор бурильщика представляет собой специализированный символьно-графический светодиодный дисплей в ударопрочном исполнении, предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе в условиях Сибири и Крайнего Севера.

Особенностью **монитора бурильщика** является повышенная яркость свечения дисплея, низкая потребляемая мощность, малый вес и габариты, максимальная герметичность.

Монитор бурильщика устанавливается на буровой установке в непосредственной близости от мастера бурения. Монитор обеспечивает отображение заданной цели и фактическое положение отклонителя в графическом и символьном виде. На символьной строке прибора отображаются текущий зенитный и азимутальный угол. Также на символьной строке монитора отображаются команды и информационные сообщения мастеру бурения, которые передаются из компьютера сервисного инженера.



Качество и гарантии производителя

Монитор бурильщика удобен в эксплуатации и имеет высокую надежность в сочетании с малым весом, габаритами и пониженным энергопотреблением. Оборудование изготавливается в России, готовая продукция проходит заводские испытания, в том числе температурные и вибрационные.

Высокая надежность монитора бурильщика подтверждена его эксплуатацией по всему миру в течение 14 лет. Разрешение на применение №РРС 00-051280. Сертификат соответствия №РОСС RU.МН10.Н00173. Права защищены патентами РФ.

За подробной информацией и ценами просим обращаться в предприятие – изготовитель.