



геопласт  нкнм

Монитор бурильщика

Монитор бурильщика предназначен для использования в системе телеметрического сопровождения процесса направленного бурения. Прибор обеспечивает удобное графическое и символьное отображение данных от системы телеметрии.

Монитор бурильщика представляет собой специализированный символьно-графический светодиодный дисплей в ударопрочном исполнении, предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе в условиях Сибири и Крайнего Севера.

Особенностью монитора бурильщика является повышенная яркость свечения дисплея, низкая потребляемая мощность, малый вес и габариты, максимальная герметичность.

Монитор бурильщика устанавливается на буровой установке в непосредственной близости от мастера бурения. Монитор обеспечивает отображение заданной цели и фактическое положение отклонителя в графическом и символьном виде. На символьной строке прибора отображаются текущий зенитный и азимутальный угол. Также на символьной строке монитора отображаются команды и информационные сообщения мастеру бурения, которые передаются из компьютера сервисного инженера.



Характеристики прибора

Эксплуатационные параметры

Диапазон рабочих температур	-45 - +50 °C
Уровень защиты корпуса	IP65
Габариты	460x286x70 мм
Масса	9,5 кг

За дополнительной информацией и ценами просим обращаться в предприятие – изготовитель.

www.catelecom.ru

 450097, Респ. Башкортостан,
г. Уфа, ул. Заводская,13

 + 7 (347) 253 89 01
+ 7 (347) 253 54 54

