геопласт пкнм

Геопласт 35.4.ГМ

Модуль гамма-каротажа

Модуль гамма-каротажа **«Геопласт 35.4.ГМ»** предназначен для применения в забойных и геофизических системах телеметрии. Прибор предназначен для измерения в реальном времени уровня естественного гамма-излучения в околоскважинном пространстве.

Модуль гамма-каротажа «Геопласт 35.4.ГМ» обеспечивает:

- измерение количества гамма-квантов в единицу времени;
- измерение температуры гамма-детектора;
- измерение средних и пиковых уровней вибрационных и ударных нагрузок по трем осям;
- сохранение данных в энергонезависимом архиве;
- программную настройку режимов модуля и архива данных.

Модуль гамма-каротажа **«Геопласт 35.4.ГМ»** выполнен в корпусе диаметром 36,7 мм. Прибор предназначен для длительной эксплуатации в условиях высоких температур и вибрационных нагрузок в составе скважинных компоновок пользователя.

Основные эксплуатационные параметры прибора

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	20…36
Мощность потребления, не более, Вт	2
Диапазон измерения, гамма-квант/сек	0…255
Энергетический уровень фиксируемых гамма-квантов не менее, кэВ	162
Точность измерения, гамма-квант/сек	±5
Разрешающая способность по вертикали, мм	150
Объем энергонезависимого архива, часов циркуляции, не менее	500
Открытый протокол связи	RS485
Рабочий температурный диапазон, °С	10..125
Максимальный уровень вибрационных нагрузок, G	30
Габаритные размеры (без кабеля), мм	38,1 x 780 (565)
Масса, кг	1,3

За подробной информацией и условиями поставки просим обращаться в предприятие-изготовитель.

Все права защищены. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.Н27538, Патент № 76071.

www.catelecom.ru

450097, Респ. Башкортостан,
г. Уфа, ул. Заводская,13

+ 7 (347) 253 89 01
+ 7 (347) 253 54 54